

SAM 2.0

Designer

Beschreibung

Stehleuchte mit Sockel 28 x 20 cm, Stärke 12 mm. Aluminiumprofil 12,5 x 3 cm, Epoxidlack seidenmatt weiß (RAL 9016). PVC-Kabel und Fußschalter/Dimmer transparent. Die beiden Leuchten, die zur Decke und zur Wand gerichtet sind, funktionieren parallel und werden über einen einzigen Fußschalter bedient. Ein kurzer Druck schaltet die Lampe ein oder aus. Durch langes Drücken ändert sich die Helligkeit. Dimmt man die Helligkeit herunter, wird die Farbtemperatur wärmer: von 3100 K bei 100 % Helligkeit (10.000 Lumen) auf 1900 K bei der geringsten Lichtintensität (140 Lumen).

Die obere indirekte Beleuchtung ist zur Decke gerichtet und besteht aus einem Set von drei LED-Modulen mit insgesamt 28 W, die maximal 3000 Lumen (= 200 W) abgeben. Farbtemperatur von 3100 K bis 1900 K (warmweiß).

Die zweite indirekte Beleuchtung ist zur Wand gerichtet und besteht aus einem Set von sieben LED-Modulen mit insgesamt 65,5 W, die maximal 7000 Lumen (=450 W) abgeben. Farbtemperatur von 3100 K bis 1900 K (warmweiß).

Technische Daten

Weitere Informationen auf

www.ligne-roset.com

© Ligne Roset 2021




STEHLEUCHE

ABMESSUNGEN

H 1840 mm - B 280 mm - T 200 mm -

Weitere Größen



stehleuchte

ABMESSUNGEN

H 1840 - mm

B 280 - mm

T 200 - mm